



Fanless Box PC, Intel® GM45+ICH9M, Socket P (PGA478MN), 2x DDR2 SO-DIMM (max. 4GB), 8x USB, 4x COM, 2x LAN, 1x VGA, 1x SVideo, 1x DVI-D, 1x Displayport, 2x PCI, 1x Mini PCI 1x 2.5" HDD bay

### System

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CPU Sockel                   | Intel® - PGA478MN     |
| CPU                          | Intel® - Celeron® M   |
|                              | Intel® - Core™ 2 Duo  |
| Chipsatz                     | Intel® - GM45 + ICH9M |
| Arbeitsspeichertyp           | DDR2 (667/800MHz)     |
| max. Arbeitsspeicher in GB   | 4 GB                  |
| Arbeitsspeicher Sockel       | DIMM 2 x 200-pin      |
| Watchdogtimer                | 1~255 levels reset    |
| Netzwerk Chipsatz            | Realtek® - 8111C      |
| max. Netzwerkgeschwindigkeit | 1000 Mbit             |

### Schnittstelle Vorderseite

|         |   |
|---------|---|
| USB     | 4 |
| S-Video | 1 |

### Schnittstelle Rückseite

|     |   |
|-----|---|
| USB | 4 |
|-----|---|

|                |   |
|----------------|---|
| RS 232         | 3 |
| RS 232/422/485 | 1 |
| VGA            | 1 |
| Display Port   | 1 |
| Audio In       | 1 |
| Audio Out      | 1 |
| RJ45           | 2 |

## Onboard Schnittstellen

|                     |   |
|---------------------|---|
| SATA                | 1 |
| CompactFlash Socket | 1 |

## Grafik

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Chipsatz | GM45 integrated GMA X4500 |
|----------|---------------------------|

## Slots

|          |   |
|----------|---|
| PCI      | 2 |
| mini PCI | 1 |

## Betriebsbedingungen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Breite                  | 195 mm                                    |
| Höhe                    | 80 mm                                     |
| Tiefe                   | 268 mm                                    |
| max. Schläge            | 10G peak acceleration (11m sec. duration) |
| max. Vibration          | 17 ~ 500Hz 1G PTP                         |
| min. Betriebstemperatur | -20 °C                                    |
| max. Betriebstemperatur | 50 °C                                     |
| Eingangsspannung        | DC 12 ~ 28 V                              |
| Stromverbrauch          | (max.) 60 W                               |
| Zertifikate             | CE, FCC                                   |

## Dimensions

