

IMB-1211-D



Mini-ITX Board, Intel® Q370, Sockel LGA1151 for Intel® Core™ i7 / i5 / i3, 2x DDR4 SO-DIMM (2666MHz, max. 32GB), 3x DisplayPort, 1x eDP, Triple Display support, 8x USB (4x USB3.1, 4x USB2.0), 4x SATA3, 5x COM (3x RS-232, 2x RS-232/422/485), 2x G-LAN, 16-bit DIO, 1x Speaker Header, 1x TPM, 2x M.2 (Key E, 2230 + Key M, 2242/2260/2280), 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe with PCIe x1, ATX PWR 24+4 pin, RAID support

Optional: 2x DisplayPort, 1x VGA, 1x Dual Channel 24-bit LVDS [IMB-1211-L]

ASRock

System

CPU Sockel	Intel® - LGA1151
CPU	Intel® - Core™ i7 / i5 / i3
Chipsatz	Intel® - Q370
Arbeitsspeichertyp	2x DDR4 SO-DIMM (2666MHz, max. 32GB)
Watchdogtimer	256 Segments, 0,1,2...255 Sec
Netzwerk Chipsatz	Intel® - I210IT + I219LM
max. Netzwerkgeschwindigkeit 1000 Mbit	
Betriebssystem	supports WIN 10 / Linux

Schnittstelle Rückseite

USB	4
RS 232/422/485	2
Display Port	3
Audio Mic In	1
Audio Out	1
RJ45	2

Onboard Schnittstellen

USB	4
RS 232	3
Display Port	1
Digital IO	16-bit
SATA	4

Slots

PCI Express x16	1
mini PCI Express	1
M.2	2

Grafik

Chipsatz	Intel® HD Graphics (By CPU)
----------	-----------------------------

Betriebsbedingungen

Breite	170 mm
Höhe	170 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Feuchtigkeit	5 - 90%