



Mini-ITX Board, Intel® Gemini Lake, 2x DDR4 SO-DIMM (2400 MHz, up to 8GB), 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x LVDS, 4x USB3, 4x USB2, 1x SATA3, 6x COM, 1x PCIe x1, 1x mini-PCIe, 2x M.2 (Key E & M), 2x LAN, 1x TPM, 12V/19~28 DC-in (20+4 pin ATX)

ASRock

### System

Arbeitsspeichertyp	DDR4
max. Arbeitsspeicher in GB	8 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM

### Schnittstelle Rückseite

USB	4
RS 232/422/485	3
PS/2	1
VGA	1
Display Port	1
RJ45	2

### Onboard Schnittstellen

USB	4
RS 232	3
LVDS in bit	2

---

LVDS Kanal	24
------------	----

---

## Slots

PCI Express x1	1
----------------	---

---

mini PCI Express	1
------------------	---

---

M.2	2
-----	---

---

## Betriebsbedingungen

Breite	170 mm
--------	--------

---

Tiefe	170 mm
-------	--------

---

min. Betriebstemperatur	0 °C
-------------------------	------

---

max. Betriebstemperatur	60 °C
-------------------------	-------

---

Eingangsspannung	12V / 19~28 V
------------------	---------------

---