

## IMB-158 - NEU



Mini-ITX Board, Intel® Gemini Lake, 2x DDR4 SO-DIMM (2400 MHz, up to 8GB), 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x LVDS, 4x USB3, 4x USB2, 1x SATA3, 6x COM, 1x PCIe x1, 1x mini-PCIe, 2x M.2 (Key E & M), 2x LAN, 1x TPM, 12V/19~28 DC-in (20+4 pin ATX)

ASRock

### System

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Arbeitsspeichertyp         | DDR4    |
| max. Arbeitsspeicher in GB | 8 GB    |
| Arbeitsspeicher Sockel     | SO-DIMM |

### Schnittstelle Rückseite

|                |   |
|----------------|---|
| USB            | 4 |
| RS 232/422/485 | 3 |
| PS/2           | 1 |
| VGA            | 1 |
| Display Port   | 1 |
| RJ45           | 2 |

### Onboard Schnittstellen

|             |   |
|-------------|---|
| USB         | 4 |
| RS 232      | 3 |
| LVDS in bit | 2 |

---

|            |    |
|------------|----|
| LVDS Kanal | 24 |
|------------|----|

---

## Slots

|                |   |
|----------------|---|
| PCI Express x1 | 1 |
|----------------|---|

---

|                  |   |
|------------------|---|
| mini PCI Express | 1 |
|------------------|---|

---

|     |   |
|-----|---|
| M.2 | 2 |
|-----|---|

---

## Betriebsbedingungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 170 mm |
|--------|--------|

---

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 170 mm |
|-------|--------|

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| min. Betriebstemperatur | 0 °C |
|-------------------------|------|

---

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|-------------------------|-------|

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Eingangsspannung | 12V / 19~28 V |
|------------------|---------------|

---