

LP-179 - NEU



PICO IT X Embedded Board, Intel® Tiger Lake UP3 Prozessor, 1x DDR4 SO-DIMM Slot (3200 MHz, up to 32GB), 1x HDMI, 1x Displayport, 2x USB2.0, 2x USB3.2 Gen2, 2x RS-232 Serial, 1x SATA3, 2x LAN (1x 2.5GbE), 1x M.2 Key E (2230), 1x M.2 Key M (2280), DC-in 12V (+-5%)

[Commell](#)

System

CPU	Intel® - Core i7-1185G7E
	Intel® - Core i5-1145G7E
	Intel® - Core i5-1145G7E
Arbeitsspeichertyp	DDR4
max. Arbeitsspeicher in GB	32 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM
max. Netzwerkgeschwindigkeit	2500 Mbit

Schnittstelle Vorderseite

USB	2
HDMI	1
Display Port	1
RJ45	2

Onboard Schnittstellen

USB	2
RS 232	2
SATA	1

Slots

M.2	2
-----	---

Betriebsbedingungen

Breite	100 mm
Tiefe	72 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	12 V