



8" fanless Panel PC, 400cd/m<sup>2</sup>, AMD LX800 + CS5536, AMD Geode™ LX800 500 MHz, 512MB DDR onboard, 2x USB, 1x COM, 2x LAN, 1x VGA, 1x 2,5" HDD/SSD bay (optional), resistive Touch, 60W Power Adapter

### System

CPU Socket	AMD® - BGA481
CPU	AMD® - Geode™ LX800 (500MHz)
Chipsatz	AMD® - LX800
Arbeitsspeichertyp	DDR
installierter Arbeitsspeicher	512MB onboard GB
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Realtek® - RTL8101L
W-LAN	Optional USB WiFi 802.11b/g (Occupies One USB Port)
Festplatte	One Type I/II Compact Flash Socket

### Schnittstelle Rückseite

USB	2
RS 232	1
RS 232/422/485	1
PS/2	1
VGA	1
Audio Out	1

---

RJ45	2
------	---

---

## Onboard Schnittstellen

CompactFlash Sockel	1
---------------------	---

---

## Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC203
----------	-------------------

---

## Betriebsbedingungen

Breite	203 mm
--------	--------

---

Höhe	42 mm
------	-------

---

Tiefe	160 mm
-------	--------

---

Gewicht	1 kg
---------	------

---

min. Betriebstemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

---

max. Betriebstemperatur	50 °C
-------------------------	-------

---

Eingangsspannung	DC 12 ~ 20 V
------------------	--------------

---

## Display

Zoll	8 "
------	-----

---

Auflösung Breite	800
------------------	-----

---

Auflösung Höhe	600
----------------	-----

---

Lumen	400 cd / m <sup>2</sup>
-------	-------------------------

---

Hintergrundbeleuchtung	LED
------------------------	-----

---

Lichtdurchlässigkeit	80
----------------------	----

---

Kontrast	400 : 1
----------	---------

---

## Mounting

VESA 75	x
---------	---

---

Wandbefestigung	x
-----------------	---

---

Tischständer	x
--------------	---

---

## Diagram

