

RP-717 RP-819 RP-920 - NEU



7U 17" (RP-717) / 8U 19" (RP-819) / 9U 20" (RP-920) LCD display panel, 1280 x 1024 native resolution / 16.7M colors (RP-717 / 819), 1600 x 1200 native resolution / 16.7M colors (RP-920), DVI-D + VGA video input, 2-year standard warranty (upgradable up to 5 years)

Options:

- HDMI 1.2 video input
- 3G / HD / SD-SDI Broadcast-grade input
- S-Video + Composite (BNC)
- Audio input & output
- DC power : 12V / 24V / 48V / 125V
- MCS Multi display OSD controller
- MIL-type or lockable connector
- Touchscreen : Capacitive 1-pt / Resistive 1-pt

[Austin Hughes](#)

Schnittstelle Rückseite

VGA	1
DVI	1

Betriebsbedingungen

Breite	480 mm
Höhe	399 mm
Tiefe	64 mm
max. Schläge	10G acceleration (11ms duration)
max. Vibration	10~300Hz 0.5G RMS random vibration
Gewicht	8 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	55 °C
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V
Stromverbrauch	48 W
Zertifikate	CE, FCC / LVD, RoHS2, REACH

Feuchtigkeit	20 - 90% non-condensing (5 - 90% storage)
--------------	---

Display

Zoll	20.1 "
Auflösung Breite	1600
Auflösung Höhe	1200
Lumen	300 cd / m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED / CCFL
Blickwinkel	89
MTBF	45000 h ²
Farben	16700000
Kontrast	800 : 1
Touchtypen	1-pt resistive / capacitive Touch Screen (optional)

Mounting

Rackmount	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------
