

RP-F617 - NEU



6U 17" LCD display panel, 1920 x 1080 native resolution / 16.7M colors (8-bit), DVI-D + VGA video input, 2-year standard warranty (upgradable up to 5 years)

Options:

- HDMI 1.3 video input
- 3G / HD / SD-SDI Broadcast-grade input
- S-Video + Composite (BNC)
- Audio input & output
- DC power : 12V / 24V / 48V / 125V
- MCS Multi display OSD controller
- MIL-type or lockable connector
- Touchscreen : Resistive 1-pt

[Austin Hughes](#)

Betriebsbedingungen

Breite	480 mm
Höhe	266 mm
Tiefe	48 mm
max. Schläge	10G acceleration (11ms duration)
max. Vibration	10~300Hz 0.5G RMS random vibration
Gewicht	5 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	55 °C
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V
Stromverbrauch	25 W
Zertifikate	FCC, CE / LVD, RoHS2, REACH
Feuchtigkeit	20 - 90% non-condensing (5 - 90% storage)

Display

Zoll	17.3 "
Auflösung Breite	1920

Auflösung Höhe	1080
Lumen	400 cd / m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Blickwinkel	80
MTBF	50000 h ²
Farben	16700000
Kontrast	600 : 1
Touchtypen	1-pt resistive Touch Screen (optional)

Mounting

Rackmount
