

RP-F617 - NEU



6U 17" LCD display panel, 1920 x 1080 native resolution / 16.7M colors (8-bit), DVI-D + VGA video input, 2-year standard warranty (upgradable up to 5 years)

Options:

- HDMI 1.3 video input
- 3G / HD / SD-SDI Broadcast-grade input
- S-Video + Composite (BNC)
- Audio input & output
- DC power : 12V / 24V / 48V / 125V
- MCS Multi display OSD controller
- MIL-type or lockable connector
- Touchscreen : Resistive 1-pt

Austin Hughes

Betriebsbedingungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Breite | 480 mm |
| Höhe | 266 mm |
| Tiefe | 48 mm |
| max. Schläge | 10G acceleration (11ms duration) |
| max. Vibration | 10~300Hz 0.5G RMS random vibration |
| Gewicht | 5 kg |
| min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Eingangsspannung | AC 100 - 240 V |
| Stromverbrauch | 25 W |
| Zertifikate | FCC, CE / LVD, RoHS2, REACH |
| Feuchtigkeit | 20 - 90% non-condensing (5 - 90% storage) |

Display

| | |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zoll | 17.3 " |
| Auflösung Breite | 1920 |
| Auflösung Höhe | 1080 |
| Lumen | 400 cd / m ² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Blickwinkel | 80 |
| MT BF | 50000 h ² |
| Farben | 16700000 |
| Kontrast | 600 : 1 |
| Touchtypen | 1-pt resistive Touch Screen (optional) |

Mounting

Rackmount

