

Rity102



10" fanless Panel PC (POS Terminal), 400cd/m², Intel® Valleyview SoC Integrated, Intel® Atom™ E3845 (2M Cache, 1.91 GHz), 2GB DDR3 SO-DIMM (max. 4GB, 1066MHz), 4x USB 2.0, 3x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x Mini PCIe + SIM, 1x 4GB mSATA, resistive Touch, 24VDC in 90W (w/o stand)

System

CPU Sockel	Intel® - BGA1170
CPU	Intel® - Celeron®
	Intel® - Atom®
	Intel® - Celeron® J1900 (2.00GHz)
	Intel® - Celeron® N2920 (1.86Ghz)
	Intel® - Atom® E3845 (1.91GHz)
Chipsatz	Intel® - Valleyview SoC Integrated
Arbeitsspeichertyp	DDR3L (1066/1333)
max. Arbeitsspeicher in GB	8 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM 204-Pin
Netzwerk Chipsatz	Intel® - I210AT
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit
W-LAN	Optional USB WiFi 802.11b/g (Occupies One USB Port)

Schnittstelle Rückseite

USB	4
RS 232/422/485	2
HDMI	1
RJ11	1
RJ45	2

Audio

Lautsprecher	2x 2W, 8 Ohm
--------------	--------------

Betriebsbedingungen

Breite	232 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	42 mm
Schutz in IP Rate	Front IP65 & Back IP-41
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	40 °C
Eingangsspannung	DC 24 V
Feuchtigkeit	10 ~ 95% relative humidity (non-condensing)

Mounting

VESA 75	x
Wandbefestigung	x
Panel Befestigung	x

Zubehör

ACC-RITYMSR-B0123R

MSR Kit / Magnetic Card Reader (USB MSR Modul, Mounting Kit)

ACC-RITYVFD-B2255R

Vacuum Fluorescent Display

Slots

mini PCI Express	1
------------------	---

Display

Zoll	10.1 "
Auflösung Breite	1366
Auflösung Höhe	768
Lumen	200 cd / m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Farben	262000
Schutz in IP Rate	IP 65
Kontrast	1300 : 1

Gehäuse

Model	Default Black, Optional White
-------	-------------------------------
