

# UltraView NAP-8" 4:3 LED

8" 4:3 Panel Mount LED Monitor, 800 x 600, 250 cd/m<sup>2</sup>, 1x VGA



**optional:**

- Resistive/Capacitive Touch
- Universal open frame model (OP-8)
- Embedded Video Management
- Transmission over Network Modules
- DC Power

[Austin Hughes](#)

## Schnittstelle Rückseite

VGA	x
DVI	optional
HDMI	optional
S-Video	optional
BNC	optional
Audio In	1
Audio Out	1

## Betriebsbedingungen

Breite	234 mm
Höhe	161 mm
Tiefe	58 mm
max. Schläge	10G acceleration (11m duration)
max. Vibration	10~300Hz 0.5 RMS random vibration
Gewicht	2 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	55 °C
Eingangsspannung	AC 100 ~ 240 V
Stromverbrauch	14 W
Zertifikate	CE, FCC, LVD, RoHS2, REACH
Feuchtigkeit	20 ~ 90% (non-condensing)

## Display

Zoll	8.4 "
Auflösung Breite	800
Auflösung Höhe	600
Lumen	250 cd / m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
MTBF	30000 h <sup>2</sup>
Farben	262000
Kontrast	600:1
Touchtypen	optional (e-Resistive / e-Capacitive)

## Mounting

VESA 75	x
Panel Befestigung	x
Tischständer	x