

UltraView NAP-F21" FHD LED

21" Panel Mount LED Monitor, 1920 x 1080, 250 cd/m², 1x DVI-D, 1x VGA



optional:

- Sunlight Readable (higher brightness: 1.000cd/m², higher contrast ratio: 5000:1 [HAP-F21])
- Resistive/Capacitive Touch
- Universal open frame model (OP-F21)
- Embedded Video Management
- Transmission over Network Modules
- DC Power

[Austin Hughes](#)

Schnittstelle Rückseite

VGA	1
DVI	1
HDMI	optional
S-Video	optional
BNC	optional
Audio In	1
Audio Out	1

Betriebsbedingungen

Breite	578 mm
Höhe	369 mm
Tiefe	59 mm
Schutz in IP Rate	IP 65 (front)
max. Schläge	Shock acceleration (11ms duration)
max. Vibration	10~300Hz 0.5G RMS random vibration
Gewicht	9 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C

max. Betriebstemperatur	55 °C
Eingangsspannung	AC 100 ~ 240 V
Stromverbrauch	32 W
Zertifikate	CE, FCC, LVD, RoHS2, REACH
Feuchtigkeit	20 ~ 90% (non-condensing)

Display

Zoll	21.5 "
Auflösung Breite	1920
Auflösung Höhe	1080
Lumen	250 cd / m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
MTBF	30000 h ²
Farben	16700000
Schutz in IP Rate	IP 65
Kontrast	1000:1
Touchtypen	optional (e-Resistive / e-Capacitive / Projected Capacitive)

Mounting

VESA 100	x
Panel Befestigung	x
Tischständer	x